



Panel | 60*60 | Tri-white | Black Frame | UGR<17

Artikelnummer: 174-271

Dit LED paneel is geschikt voor plaatsing in (systeem)plafonds van 60x60 cm. Ophangen is ook mogelijk met het gebruik van ophangkabels of een opbouwframe (zie gerelateerde producten). Door het egale, zachte en flikkervrije licht dat het LED paneel verspreidt, zijn panelen bij uitstek geschikt voor toepassing in kantoren en winkels, maar denk ook aan binnenverlichting van scholen en andere publieke ruimtes.

Kenmerken

- Hoge kwaliteit externe driver met optimale warmteafvoer
- Flikkervrij (1%)
- Plug&Play d.m.v. aansluitsnoer en eurostekker
- Hoge lichtefficiëntie van >120 Lm/W
- 5 jaar garantie
- Zeer lage UGR <17 waarde voor minder lichthinder en hoge productiviteit
- Instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K

Specificaties

Afmeting	60 x 60 cm	CRI waarde	>80	Hoogte	16 mm
Nominale spanning	220-240V	UGR waarde	UGR<17	Kabellengte	200 cm
Nominaal vermogen	30 Watt	Voeding	Incl. externe driver	Aansluiting	Eurostekker
Lichtstroom	3600 Lm	Vermogensfactor (PF)	>0.95	Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtstroom efficiëntie	>120 Lm/W	Flikkervrij	Ja 1%	Kleur behuizing	Zwart (poedercoating)
Kleurtemperatuur	Tri-white	Stralingshoek	70°	Aanlichtingsmethode	Direct-lit
Lichtkleur	Warm wit, neutraal wit en koud wit (3000K, 4000K en 5700K)	IP klasse	IP20	Keurmerk	CE, RoHS
		Lengte	595 mm	Garantie	5 jaar
		Breedte	595 mm		
Dimmethode	Niet dimbaar				
Levensduur	L80B50 (50.000 uur)				

